

ECOWATER<sup>®</sup>  
S Y S T E M S



*\**  
Your Water. Perfected.



## ADOUCCISSEURS D'EAU CONFORT

Les adoucisseurs d'eau EcoWater Systems<sup>®</sup> éliminent les éléments responsables de la formation du calcaire dans toute la maison. Une fois l'eau débarrassée des impuretés, toute la famille pourra profiter des bienfaits d'une eau adoucie.



*\*Votre Eau. À la perfection.*



## Une seule gamme de produits pour répondre à tous vos besoins !

Un adoucisseur d'eau EcoWater, s'adapte aux besoins réels de votre foyer, c'est la solution la plus fiable et durable pour supprimer le calcaire de l'eau.

Quelle que soit la taille de votre maison ou le nombre d'occupants, EcoWater offre des solutions performantes pour répondre à tous vos besoins en matière d'eau douce .

## Une technologie Intelligente et Brevetée

Les adoucisseurs EcoWater Systems<sup>®</sup> sont équipés d'un procédé de calcul et d'adaptation des régénérations unique et breveté.

Ce procédé tient compte des besoins réels en eau adoucie. Il permet d'économiser jusqu'à 40% sur la consommation de sel et d'eau par rapport à un adoucisseur classique. Le saumurage proportionnel utilise l'exacte quantité de sel et d'eau nécessaire, en fonction de la saturation effective du lit de résine.

Il est couplé à la capacité variable, qui est automatiquement adaptée en cas de variation de la consommation d'eau adoucie entre deux régénérations.



Dimensions (cm)	Confort 200	Confort 300	Confort 400
Hauteur totale	66,8	83,8	115,5
Distance entre le sol et le by-pass	54	70	96,5
Hauteur bac à sel	41,4	58,4	83
Largeur	32,4		35,5
Profondeur	43,2		50

Caractéristiques techniques	Confort 200		Confort 300		Confort 400	
Volume de résine haute capacité (litres)	10,5		14,7		17,6	
Capacité d'échange (°f.m <sup>3</sup> ) @ consommation de sel (kg) en sortie d'usine	°f.m <sup>3</sup>	kg	°f.m <sup>3</sup>	kg	f.m <sup>3</sup>	kg
	49	0,9	80	1,4	104	2,7
Capacité du bac à sel (kg)	27		41		87	
Débit de service (l/min)	15		23		30	
Raccordement hydraulique			1"			

Caractéristiques techniques	Tous les adoucisseurs Confort
Limites de pression ( Mini - Maxi en bar)	1,4 - 8,6
Température de l'eau (Mini - Maxi en °C)	4 - 49
Alimentation électrique	28V / 50 - 60Hz

